

**PRODUSENT**Lonevåg Beslagfabrikk A/S [www.lobas.no](http://www.lobas.no)**REFERANSER**

Styrkekrav m.m: Byggdetaljblad NBI 525.931  
 Monteringsbeskrivelse Lobas produktkatalog 2002  
 Valg av modell Lobas produktkatalog 2002  
 Valg av farge Lobas fargekart

**MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING**

Stålkvalitet konsoll og gelender	ST 22 – ST 37
Konsoll	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Gelender	Sendzimir-forzinket min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Innfeste skruer	Rustfritt for innfeste over tak, El.forzinket for innfeste under tak.
Div. skruer	Skruer til klype: El.forzinket.

**PRODUKSJON OG MILJØ**

Lobas tilfredsstillende alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

**ARBEIDSMILJØ**

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

**BRANNFARE**

Produktet er ikke brennbar. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

**VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN**

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

**MONTERING**

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen eller i NBI Byggdetaljblad 525.931

**BRUK**

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger, ikke som feste for stige eller sikringslinje

**GJENVINNING OG GJENBRUK**

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

**EMBALLASJE**

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

**TRANSPORT**

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.

Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.